

คุณลักษณะและคุณสมบัติแบบท้ายประกาศระวางน้ำ

1. ฝาไฟเบอร์

- 1.1 ฝาไฟเบอร์ ขนาดประมาณ 3.4 x 6.00 x 6.00 เมตร ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส # 450 , เรซิน # 042 , Gelcoat ,
แม่สี Colour paste ชนิดที่ใช้กับงานไฟเบอร์ ความหนาชั้นงาน 10 มิลลิเมตร ผิวด้านบนขัดเรียบมัน ชั้นงาน
ประกอบด้วย 4 ชั้น ประกบติดแต่ละชั้นด้วยน็อตสแตนเลส ขนาด 3 หุน เชื่อมปิดรอยต่อด้วยซิลิโคน
- 1.2 ระเบียงรอบสระ ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส # 450 , เรซิน # 042 , Gelcoat ,
แม่สี Colour paste ชนิดที่ใช้กับงานไฟเบอร์ ความหนาชั้นงาน 6 มิลลิเมตร ผิวงานพ่นทรายกันลื่น พร้อมราง
น้ำล้น ด้านบนวางเกรดดิ่ง ขนาด 18 x 20 x 2.5 เซนติเมตร

2. ดอกเห็ดน้ำล้น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

- 2.1 แกนเสาดอกเห็ด ขนาดฐานกว้าง 33 เซนติเมตร เรียวขึ้นด้านบน มีความสูงของเสา 2.50 เมตร ด้านในกลวง
- 2.2 หมวกเห็ด มีขนาดกว้าง 2.00 เมตร โค้งมนลึก 50 เซนติเมตร ทั้ง 2 ส่วน ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส # 450 , เรซิน
042 , Gelcoat , แม่สี Colour paste ชนิดที่ใช้กับงานไฟเบอร์ ความหนาชั้นงาน 4 มิลลิเมตร ผิวด้านบน
ขัดเรียบมัน
- 2.3 ภายในแกนเสา มีท่อ พี.วี.ซี ขนาด 2 นิ้ว สำหรับทำหน้าที่ปล่อยขึ้นสู่ด้านบนหมวกเห็ด ยึดติดกับเสาไฟเบอร์
ด้วยน็อตสแตนเลส

3. ทุ่นการสูบน้ำ คละแบบ 4 ตัว พร้อมเสาไฟเบอร์

- 3.1 ปลายการสูบน้ำมีขนาดยาว 80 เซนติเมตร กว้าง 48 เซนติเมตร
- 3.2 เสาไฟเบอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ด้านในกลวงสำหรับใส่สายยาง ขนาด 4 หุน ทำหน้าที่
ปล่อยน้ำพุ่งออกจากตัวปลา ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส # 450 , เรซิน # 042 , Gelcoat , แม่สี Colour paste
ชนิดที่ใช้กับงานไฟเบอร์ ความหนาชั้นงาน 3 มิลลิเมตร ผิวงานเรียบมัน ยึดติดกับระเบียงไฟเบอร์ด้วยน็อต
สแตนเลส

4. ทุ่นไล่เดอร์ ขนาดไล่เดอร์ยาว 2.00 เมตร กว้าง 65 เซนติเมตร สูง 0.75 เซนติเมตร ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส # 450 , เรซิน # 042 , Gelcoat , แม่สี Colour paste ชนิดที่ใช้กับงานไฟเบอร์ ความหนาชั้นงาน 3 มิลลิเมตร ผิวงานเรียบมัน

คุณลักษณะและคุณสมบัติแบบท้ายประกาศระวางน้ำ
เครื่องเล่นป็นปาย ขนาด 170 x 300 x 170 เซนติเมตร

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

ป็นปายสถานี ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 48 ซม. ยาว 83 ซม. หน้า 15 ซม.

ติดยึดผนังสองข้าง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 40 ซม. สูง 25 ซม. หน้า 3 ซม.

ผนังสถานีกล้องส่องทางไกล ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 67 ซม. สูง 106 ซม. หน้า 5 ซม.

อุโมงค์ ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 84 ซม. สูง 52 ซม. หน้า 5 ซม.

รางสะพานบนอุโมงค์ทางเดิน ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 78 ซม. สูง 53 ซม. หน้า 5 ซม.

ขาตั้งสถานีกระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 91 ซม. สูง 52 ซม. หน้า 7 ซม.

กระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 37 ซม. สูง 92 ซม. หน้า 10 ซม.

แท่นรองนั่ง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาด \varnothing 17 ซม. สูง 27 ซม.

ผนังหน้าต่างพร้อมโต๊ะเก้าอี้ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 91 ซม. สูง 102 ซม. หน้า 5 ซม.

หลังคาสถานีกระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 98 ซม. สูง 106 ซม. หน้า 5 ซม.

ผนังทางเข้าสถานีกระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 91 ซม. สูง 102 ซม. หน้า 5 ซม.

แผ่นพื้นสถานีกระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 88 ซม. สูง 93 ซม. หน้า 5 ซม.

แผ่นพื้นสะพานทางเดิน ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 50 ซม. สูง 92 ซม. หน้า 3 ซม.

หลังคาสถานีพวงมาลัย ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 61 ซม. สูง 74 ซม. หน้า 5 ซม.

พวงมาลัย ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาด \varnothing 24 ซม. หน้า 4 ซม.

โครงสร้างพวงมาลัย ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 50 ซม. สูง 40 ซม. หน้า 5 ซม.

ผนังสถานีพวงมาลัย ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 67 ซม. สูง 106 ซม. หน้า 5 ซม.

แผ่นพื้นสถานีพวงมาลัย ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 63 ซม. สูง 63 ซม. หน้า 3 ซม.

โต๊ะติดเก้าอี้ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 28 ซม. สูง 35 ซม. หน้า 3 ซม.

ราวกันตกสถานีกระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 68 ซม. สูง 48 ซม. หน้า 5 ซม.

กล้องส่องทางไกล ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดยาว 18 ซม.

คุณลักษณะและคุณสมบัติแบบท้ายประกาศระว่ายนน้ำ

ท้ายผจญภัย ขนาด 285 x 450 x 220 เซนติเมตร

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

กำแพงค่ายด้านหลัง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดหนา 7 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 175 ซม.

กำแพงค่ายพร้อมประตู ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดหนา 5 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 175 ซม.

กำแพงค่ายพร้อมช่องหน้าต่างต่างคู่ ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดหนา 7 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 175 ซม.

หลังคาค่ายชั้นใหญ่ ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 125 ซม.

หลังคาค่ายชั้นเล็ก ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 125 ซม.

คานชิงช้า ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาด \varnothing 5 ซม. สูง 175 ซม.

บันไดปีนป่าย ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 55 ซม. ยาว 100 ซม.

กระดานลื่น ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดหนา 4 ซม. กว้าง 40 ซม. ยาว 160 ซม.

บันไดไต่เชือก ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 38 ซม. สูง 180 ซม.

ที่นั่งชิงช้า ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 12 ซม. ยาว 65 ซม.

ขาตั้งทรง A ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 12 ซม. ยาว 200 ซม.

แป้นบาสเก็ตบอล ทำจากพลาสติก LLDPE

คุณลักษณะและคุณสมบัติแบบท้ายประกาศระว่ายนน้ำ

บ้านหลังใหญ่ ขนาด 160 x 170 x 165 เซนติเมตร

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

ผนังบ้านพร้อมช่องหน้าต่างต่าง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 163 ซม. สูง 157 ซม. หนา 5 ซม.

ผนังพร้อมช่องหน้าต่างต่าง 2 บาน ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 63 ซม. สูง 131 ซม. หนา 5 ซม.

ผนังบ้านชมวิวพร้อมประตู ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 163 ซม. สูง 157 ซม. หนา 5 ซม.

ช่องชมวิว ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 95 ซม. สูง 77 ซม. หนา 10 ซม.

บานประตู ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 45 ซม. สูง 112 ซม. หนา 5 ซม.

ชานประตูก่อนเข้าบ้าน ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 27 ซม. สูง 78 ซม. หนา 3 ซม.

รั้วข้างประตู ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 30 ซม. สูง 46 ซม. หนา 5 ซม.

หลังคาเสริม ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 18 ซม. ยาว 56 ซม. หนา 5 ซม.

หลังคาส่วนที่ 1 ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 89 ซม. ยาว 124 ซม. หนา 5 ซม.

หลังคาส่วนที่ 2 ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 99 ซม. ยาว 139 ซม. หนา 5 ซม.

**คุณลักษณะและคุณสมบัติแนบท้ายประกาศระวางน้ำ
ป็นป้ายเขาชี้ฟ้า ขนาด 125 x 200 x 210 เซนติเมตร**

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

ผนังกำแพงด้านบน ซ้าน-ขวา แบบมีช่อง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 108 ซม. สูง 118 ซม. หน้า 10 ซม.

ผนังกำแพงด้านล่าง ซ้าน-ขวา แบบมีช่อง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 200 ซม. สูง 188 ซม. หน้า 15 ซม.

ฐานกลาง ทำจากพลาสติก LLDPE ขนาดกว้าง 74 ซม. สูง 113

ตรงปีกยอดเขา

ที่ป็นเขาด้านข้าง

ป็นป้ายเข็อกด้านข้าง

ที่กระโดดแบบนิ่ม

**คุณลักษณะและคุณสมบัติแนบท้ายประกาศระวางน้ำ
พื้นยางพารา ขนาด 50 x 50 x 2.5 เซนติเมตร**

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

1.แผ่นพื้นมีขนาดกว้าง 50 x 50 x 2.5 เซนติเมตร

2.เป็นพื้นยางชนิดแผ่นความหนา รวม 25 มิลลิเมตร ชนิดรับเบอร์ไทด์ (RUBBER TILES) พื้นผิวหน้าเรียบละเอียด

3.พื้นยางส่วนล่างทำจากยางหยาดดำ (BLACK RUBER) มีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน ยืดหยุ่นเพื่อรองรับแรงกระแทก

4.วัสดุทำจากยางผสมสีออกแบบให้มีความยืดหยุ่นลดแรงกระแทก เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ การตกจาก
อุปกรณ์เครื่องเล่นไม้สั่น ทำความสะอาดง่ายใช้ได้ทั้งใน-นอกรอาคาร และคงทนต่อการทำลายของแสงอุลตรา
ไวโอเล็ต(UV)

5.ผลิตภัณฑ์พื้นยางพาราผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้านแรงดึงและยึดตัว ตามมาตรฐาน ASTM F 292/F-335
EN1177 BS 7188 ของสหภาพยุโรป

6.สีของแผ่นพื้นจะกำหนดขณะดำเนินการก่อสร้าง